

### LASER BLADE


### SCHEDA TECNICA

**Tipologia:** Profilo da incasso  
**LED:** 23W/m - 3400lm/m - 2700K/3000K - CRI85 - Classe energetica D  
**Ambiente di utilizzo:** Interno  
**Finitura:** Bianco Opaco Ral 9016  
**Descrizione:** Profilo lineare da incasso da gessare a filo nel cartongesso di pareti e soffitti con led ad alta efficienza che permette di disegnare linee luminose in grado di illuminare grandi superfici in modo diretto e di ottenere un grande effetto scenico. L'elevata densità di Led al metro e l'utilizzo di uno schermo in PMMA finitura frosted rendono la luce morbida e non accecante nonostante la notevole intensità. La possibilità di regolare l'intensità luminosa rende questo prodotto adatto ad essere impiegato sia in ambito residenziale che commerciale.

**Origine:** Led: Taiwan  
 Componenti: Italia  
 Assemblaggio: Italia  
 Alimentatore: Taiwan

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tensione di alimentazione:** 24Vdc  
**Potenza:** 23W/m  
**Alimentatore:** Tensione costante 24V (remoto), dimmerabile a richiesta  
**Flusso luminoso:** 3400lm/m  
**Efficienza LED:** 148lm/W  
**Temp. colore CCT:** 2700K / 3000K  
**CRI:** 85  
**Materiali:** Corpo in alluminio, diffusore in PMMA frosted opalino  
**Grado di protezione:** IP40  
**Certificazioni:** CE  
**Dimensioni:** Corpo 80 x 18mm - Luce 27mm



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale.



#### Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.016.7.1.27	Laser Blade Power	23W/m-2700K-3400lm/m-CRI85	Bianco 9016 opaco
LC.016.7.1.30	Laser Blade Power	23W/m-3000K-3400lm/m-CRI85	Bianco 9016 opaco