

TRATTO TR

SCHEDA TECNICA


Tipologia: Profilo da plafone - sotto pensile
LED: 19W/m - 1550lm/m - 2700K/3000K - CRI90 - Classe energetica G
Ambiente di utilizzo: Interno
Finitura: Bianco Opaco Ral 9016
Descrizione: Profilo lineare di piccole dimensioni a sezione triangolare ideale sia montato sotto i pensili, per ottenere un'ottima illuminazione del piano di lavoro, che installato nei controsoffitti e nelle velette perimetrali, per ottenere un'illuminazione ambiente morbida e di grande effetto in ambito residenziale e commerciale. Possibilità di regolare l'intensità luminosa con alimentatore dimmerabile remoto (a richiesta) o con interruttore Touch integrato (a richiesta). L'installazione avviene in modo semplice mediante clips inox oppure mediante biadesivo e non richiede opere murarie.

Origine: Led: Taiwan
 Componenti: Italia
 Assemblaggio: Italia
 Alimentatore: Taiwan



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 24Vdc
Potenza: 19W/m
Alimentatore: Tensione costante 24V (remoto), dimmerabile a richiesta
Flusso luminoso: 1550lm/m
Efficienza LED: 82lm/W
Temp. colore CCT: 2700K / 3000K
CRI: 90
Materiali: Corpo in alluminio, diffusore in PMMA frosted opalino
Grado di protezione: IP40
Certificazioni: CE
Dimensioni: Corpo 19,5 x 19,5mm - Luce 15mm



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale.



Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.016.6.1.27	Tratto TR	19W/m-2700K-1550lm/m-CRI85	Bianco 9016 opaco
LC.016.6.1.30	Tratto TR	19W/m-3000K-1550lm/m-CRI85	Bianco 9016 opaco