

### TRATTO MINI PLUS

### SCHEDA TECNICA


**Tipologia:** Profilo da plafone - sotto pensile  
**LED:** 19W/m - 1550lm/m - 2700K/3000K - CRI90 - Classe energetica G  
**Ambiente di utilizzo:** Interno  
**Finitura:** Bianco Opaco Ral 9016  
**Descrizione:** Profilo lineare di piccole dimensioni ideale sia montato sotto i pensili, per ottenere un'ottima illuminazione del piano di lavoro, che installato nei controsoffitti, nelle velette perimetrali e negli arredi per ottenere un'illuminazione ambiente morbida e di grande effetto. Possibilità di regolare l'intensità luminosa con alimentatore dimmerabile remoto (a richiesta) o con interruttore Touch integrato (a richiesta) quando viene montato sotto i pensili. L'installazione avviene in modo semplice mediante clips oppure mediante biadesivo e non richiede opere murarie.

**Origine:** Led: Taiwan  
 Componenti: Italia  
 Assemblaggio: Italia  
 Alimentatore: Taiwan



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tensione di alimentazione:** 24Vdc  
**Potenza:** 19W/m  
**Alimentatore:** Tensione costante 24V (remoto), dimmerabile a richiesta  
**Flusso luminoso:** 1550lm/m  
**Efficienza LED:** 82lm/W  
**Temp. colore CCT:** 2700K / 3000K  
**CRI:** 90  
**Materiali:** Corpo in alluminio, diffusore in PMMA frosted opalino  
**Grado di protezione:** IP40  
**Certificazioni:** CE  
**Dimensioni:** Corpo 18,5 x 10mm - Luce 15mm



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale.



#### Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.016.5.1.27	Tratto Mini Plus	19W/m-2700K-1550lm/m-CRI85	Bianco 9016 opaco
LC.016.5.1.30	Tratto Mini Plus	19W/m-3000K-1550lm/m-CRI85	Bianco 9016 opaco