


CONCRETA

SCHEDA TECNICA

Tipologia: Lampada da parete
 LED: 25W - 4400lm - 3000K - CRI85 - Classe energetica E
 Ambiente di utilizzo: Interno
 Finitura: Corian® Solid Surface colore Neutral Concrete
 Descrizione: Apparecchio di illuminazione a doppia emissione di luce diretta e indiretta dotato di nuova tecnologia Led a luce continua con efficienza ai massimi livelli. La possibilità di regolare l'intensità della luce assicura il confort luminoso in ogni situazione senza dover modificare l'impianto elettrico esistente. Il corpo lampada in Corian® Solid Surface finitura Neutral Concrete conferisce a questa applique solidità ed eleganza. Il Design moderno rende questa lampada estremamente versatile e adatta a illuminare qualunque tipo di ambiente.

Origine: Led: Olanda (Philips Lumileds)
 Componenti: Italia
 Assemblaggio: Italia
 Alimentatore: Taiwan



CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
 Potenza: 25W
 Alimentatore: Corrente costante (incorporato) dimmerabile a taglio di fase
 Flusso luminoso: 4400lm
 Efficienza LED: 176lm/W
 Temp. colore CCT: 3000K
 CRI: 85
 Materiali: Corpo in alluminio e Corian® Solid Surface Neutral Concrete, diffusore in PMMA opalino
 Certificazioni: CE
 Grado di protezione: IP40

La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato.	
Istruzioni per l'autorità di vigilanza La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e staccando delicatamente la scheda con la punta di un cacciavite senza subire alcun danno. L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollegando i cavi di alimentazione dai morsetti.	
Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento	

Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.036.1.23.30	Concreta	25W-3000K-4400lm-CRI85	Corian Neutral Concrete

Rev.1.0