

**TRATTO MINI 19**

**SCHEDA TECNICA**


Tipologia: Profilo da plafone - sotto pensile  
 LED: 19W/m - 1530lm/m - 2700K/3000K - CRI90 - Classe energetica G  
 Ambiente di utilizzo: Interno  
 Finitura: Bianco Opaco Ral 9016  
 Descrizione: Profilo lineare di piccole dimensioni ideale sia montato sotto i pensili, per ottenere un'ottima illuminazione del piano di lavoro, che installato nei controsoffitti, nelle velette perimetrali e negli arredi per ottenere un'illuminazione ambiente morbida e di grande effetto. Possibilità di regolare l'intensità luminosa con alimentatore dimmerabile remoto (a richiesta) o con interruttore Touch integrato (a richiesta) quando viene montato sotto i pensili. L'installazione avviene in modo semplice mediante clips oppure mediante biadesivo e non richiede opere murarie.




Origine: Led: Taiwan  
 Componenti: Italia  
 Assemblaggio: Italia  
 Alimentatore: Taiwan



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tensione di alimentazione: 24Vdc  
 Potenza: 19W/m  
 Alimentatore: Tensione costante 24V (remoto), dimmerabile a richiesta  
 Flusso luminoso: 1530lm/m  
 Efficienza LED: 82lm/W  
 Temp. colore CCT: 2700K / 3000K  
 CRI: 90  
 Materiali: Corpo in alluminio, diffusore in PMMA frosted opalino  
 Grado di protezione: IP40  
 Certificazioni: CE  
 Dimensioni: Corpo 18,5 x 10mm - Luce 15mm



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale.	
<b>Istruzioni per l'autorità di vigilanza</b> La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno.	
Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento	

Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.016.8.4.27	Tratto Mini 19	19W/m-2700K-1530lm/m-CRI90	Bianco 9016 opaco
LC.016.8.4.30	Tratto Mini 19	19W/m-3000K-1530lm/m-CRI90	Bianco 9016 opaco