



TRATTO LINE

SCHEDA TECNICA

| | |
|--|--|
| Tipologia: | Profilo da plafone e da parete |
| LED: | StripLed 23W/m, 19W/m - CRI80, CRI90 - Classe energetica D |
| Ambiente di utilizzo: | Interno |
| Finitura: | Bianco Ral 9016 Goffrato |
| Descrizione: | Profilo lineare a soffitto con led ad alta efficienza che permette di disegnare linee luminose sottili e ben definite in grado di illuminare grandi superfici e di ottenere un grande effetto scenico. L'elevata densità di Led al metro e l'utilizzo di uno schermo in PMMA finitura frosted rendono la luce morbida e non accecante nonostante la notevole intensità. La possibilità di regolare l'intensità luminosa rende questo prodotto adatto ad essere impiegato sia in ambito residenziale che commerciale. |
| L'installazione avviene in modo semplice mediante clips a scomparsa totale e non richiede opere murarie. | |
| Origine: | Componenti: Italia Assemblaggio: Italia |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentazione: | 230Vac – 50/60Hz |
| Potenza: | 23W/m, 19W/m |
| Alimentatore: | Tensione costante 24V (incorporato), dimmerabile a richiesta |
| Temperatura colore CCT: | 2700K / 3000K |
| CRI: | 80 / 90 |
| Materiali: | Corpo in alluminio, diffusore in PMMA frosted opalino |
| Grado di protezione: | IP40 |
| Certificazioni: | CE |
| Dimensioni: | Corpo 44 x 31mm - Luce 15mm |



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale.



Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno.
 L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa staccando il biadesivo di fissaggio al corpo lampada e scollegando i cavi di alimentazione dai morsetti.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento

