

TRATTO MINI


SCHEDA TECNICA

Tipologia:	Profilo da plafone - sotto pensile
LED:	StripLed 23W/m, 19W/m, 15W/m, 13W/m, 10W/m - CRI80, CRI90 - Classe energetica D
Ambiente di utilizzo:	Interno
Finitura:	Bianco Ral 9016 goffrato
Descrizione:	Profilo lineare di piccole dimensioni ideale sia montato sotto i pensili, per ottenere un'ottima illuminazione del piano di lavoro, che installato nei controsoffitti, nelle velette perimetrali e negli arredi per ottenere un'illuminazione ambiente morbida e di grande effetto. Possibilità di regolare l'intensità luminosa con alimentatore dimmerabile remoto o con interruttore Touch integrato. L'installazione avviene in modo semplice mediante clips inox oppure mediante biadesivo e non richiede opere murarie.
Origine:	Componenti: Italia Assemblaggio: Italia



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	24Vdc
Potenza:	23W/m, 19W/m, 15W/m, 13W/m, 10W/m
Alimentatore:	Tensione costante 24V (remoto), dimmerabile a richiesta
Temperatura colore CCT:	2700K / 3000K
CRI:	80 / 90
Materiali:	Corpo in alluminio, diffusore in PMMA frosted / prismato trasparente
Grado di protezione:	IP40
Certificazioni:	CE
Dimensioni:	Corpo 18,5 x 10mm - Luce 15mm



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale.



Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento

