

**SPARK SQUARE**


**SCHEDA TECNICA**

Tipologia:	Incasso Dark Light
LED:	6W - 750lm - 2700/3000K - CRI 90 - Classe energetica E
Ambiente di utilizzo:	Interno
Finitura:	Bianco 9016 goffrato - Nero 9005 opaco - A richiesta colori RAL/NCS
Descrizione:	Apparecchio di illuminazione "downlight" quadrato da incasso. Telaio frontale 40x40mm in alluminio. Led COB ad alta efficienza di ultima generazione e lente TIR ultrasottile. Sorgente Led recessa di 20mm antiabbagliamento e finestra luminosa quadrata 27x27mm. Alimentatore remoto, dimmerabile a richiesta.
Origine:	Led: Bridgelux Componenti: Italia Assemblaggio: Italia



**CARATTERISTICHE**

Alimentazione:	Corrente costante 700mA (9V)
Potenza:	6W
Flusso luminoso:	750 lm
Temp. colore CCT:	2700K / 3000K
CRI:	90
Ottica:	TIR 30°
Materiali:	Corpo in alluminio, Lente in PMMA
Certificazioni:	CE
Grado di protezione:	IP44 - (IP 65 frontale)
Foro incasso:	Quadro 35x35mm
Altezza utile:	85mm
Dimensioni:	40x40x80mm



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato.



**Istruzioni per l'autorità di vigilanza**

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e staccando delicatamente la scheda con la punta di un cacciavite senza subire alcun danno.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.020.1.14.27	Spark Square	6W-2700K-750lm-CRI90	Bianco 9016 goffrato
LC.020.1.14.30	Spark Square	6W-3000K-750lm-CRI90	Bianco 9016 goffrato
LC.020.1.21.27	Spark Square	6W-2700K-750lm-CRI90	Nero 9005 opaco
LC.020.1.21.30	Spark Square	6W-3000K-750lm-CRI90	Nero 9005 opaco